


シリアル設定

場所	設定方法
図形アイコン	 又は  又は  +  クリック後クリック&ドロップ
プロパティ	 クリック



コントローラに、No.1～No.4 までの 4 種類のシリアル設定を登録することができます。設定したい No のタブをクリックして選択し、各項目を設定します。

フォーマット	<p>【ゼロ付き】 0001 のようにゼロを付記して打刻する場合に選んでください。</p> <p>【ゼロ無し右詰】 _ _ _ 1 のようにゼロを省略して打刻する場合に選んでください。但し、文字は右詰めとなります。</p> <p>【ゼロ無し左詰】 1 のようにゼロを省略して打刻する場合に選んでください。但し、文字は左詰めとなります。</p>
リセット	<p>最小値へリセットするタイミングを選んでください。</p> <p>【最大値】 設定した最大値に達したときにリセットする場合に選んでください。</p> <p>【年】 年が変わったときにリセットする場合に選んでください。</p> <p>【月】 月が変わったときにリセットする場合に選んでください。</p> <p>【日】 日が変わったときにリセットする場合に選んでください。</p> <p>【時刻】 時間が変わったときにリセットする場合に選んでください。同時に【リセット時間】を入力して下さい。</p> <p>【中止】 設定した最大値に達したときに打刻を中止する場合に選んでください。PC モード時はメッセージが表示され、MB モード時はアラームが点灯します。</p>

最大値	桁上りの終了値を選んでください。最大 99999999（8桁）まで入力可能です。 リセット機能を使用しない場合でも、桁数の設定として最大値は入力して下さい。
最小値	桁上りの開始値を選んでください。
現在値	シリアルの現在値が表示されます。現在値の変更も可能です。
繰り返し(1-10)	0001、0001、0001、0002、0002、0002・・・のように、シリアル番号を繰り返し打刻する回数を設定できます。1～10回の中で設定して下さい。

## ---設定方法---

1. 設定したい No.のタブをクリックし、各項目を設定します。
2. **送信**ボタンをクリックして、コントローラにデータ送信します。
3. シリアル No.設定のプルダウンから打刻したい No.を選択し、**設定**ボタンをクリックします。
4. メイン画面に戻り、表示テキストを確認し、打刻を開始します。

データを変更したときは、上記 1～4 を繰り返します。